



兆通光電

CP COMPANY

電話:(02)29942552 傳真:(02)29920032

地址:台北縣新莊市化成路 29 巷 20 號



高功率 PAR20 E27 射燈(7W)

7W 高功率是我們射燈產品之一，特別針對高性能和最大亮度設計。7W 高功率射燈使用三顆 2W 高功率 LED，加上每一個 LED 燈是由聚碳酸酯鏡片所構成而更提升了他的性能。三種不同光束角度包括 30°、45°和 60°等，特具風格的鋁合金外殼搭配特別設計的散熱器，不只讓其外型更加突出，也使其具有更佳散熱效果的熱能管理。7W 大功率射燈翻新了標準省電燈具，變成就像一顆小燈泡，而且可以在不用其他調整的狀況下立刻替換。採用這款完美的 PAR20 射燈，馬上為你省下不必要的電費。

特色：

- 超高亮度，7W 白光 LED 亮度可達 400 流明。
- 鋁合金燈殼，造型美觀大方。
- 省電、環保，LED 壽命長。

用途：

室內燈飾、櫥窗藝廊、餐廳、吧台、PUB、KTV、商用照明...等。

詳細規格

外觀尺寸

顏色	白、暖白、紅、藍、綠	
尺寸	W49.5mm x H50.5mm	
光源	7W 高功率 LED	
外殼	鋁合金	
運轉溫度	-30°C to 40°C	
保存溫度	-30°C to 60°C	
IP 值	IP40	
LED 熱阻(junction to heatsink)	6°C/W	
散熱片溫度(Th)	60°C	
LED 光源壽命	30,000 小時	
基礎	E27	
配件	無	
重量	45g	



CP COMPANY

電話:(02)29942552 傳真:(02)29920032

地址:台北縣新莊市化成路 29 巷 20 號

光學

輸出功率

透鏡	聚碳酸酯	顏色	波長 (nm)	色溫 (Typical)	消耗功率 (W)	流明 (Lm)	效能 (Lm/W)
角度	30°/45°/60°	白	-	5500~6000K	7	500	70lm/W
光源分佈	光源均勻分布	暖白	-	2800~3200K	7	400	5lm/W
		藍	460-470	-	7	35~42	5~6lm/W
		綠	515-525		7	85~120	12~17lm/W
		紅	625~635		7	70~105	12~15lm/W

電學

通訊裝置

輸入電壓	AC 96~264V	控制裝置	無
電流	500mA	控制器	無
總消耗功率	7W	數據接線	無

產品名稱定義

PAR20- 3 NW A

a

b

c

d

a
項目

b
功率

c
顏色

d
角度

代碼	型式	代碼	型式	代碼	型式	代碼	型式
MR16	MR16	3	3W	NW	白	A	15°
PAR20	PAR20	4	4W	WW	暖白	B	30°
PAR38	PAR38	5	5W	B	藍	C	45°
		6	6W	G	綠	D	60°
		7	7W				

備註

- * 此產品僅適用於室內
- * 使用時建議之環境溫度為 40°C以下